



Spesifikasjoner

Hengerunderstell:

- Gigant, 16 tonn totalvekt.
- Fjærende aksler med luft- og hydraulisk brems.
- Dekk 500/50R17.
- 40 km/t.

Påbygg i rustfritt stål ned følgende spesifikasjoner.

Tankvolum 7m³

- Volum slamtank: 5000 liter*
- Volum vanntank: 2000 liter*

Vakuumanlegg:

- Vakuumpumpe: Jurop HELIX220, 20.000 l/min v/friluft
- Max 90% vakuum/0,5 bar trykk.
- Hydraulisk sugetårn med 4" sugerør. Arbeidsområde ca. 300 grader og ca. 1400mm teleskop.
- Hydraulisk tipp, ca. 45 grader med betjening fra hengersentral.
- Hydraulisk dreven bakluke for tømning av tank og reingjøring.
- Rustfri Nivåmåler
- 2 stk. flottørventiler, væskeutskiller m/tømning og finfilter.
- Sikkerhetsventil 0,8 bar
- Pneumatisk skifteventil for vakuum/trykk
- Lyddemper
- 3" dreneringsventil.

- 3" luftoperert toppsug
- 4" manuelt operert bunnsg

Spyleanlegg:

- Spylepumpe: Pratissolli KF36, 122 l/min, 160 bar eller KF30, 100 l/min, 200 bar.
- Heilhydraulisk spyletrommel bak med utsving og 80m 1/2" spyleslange.
- Justerbar trykkregulator/overtrykksventil.
- Filter på sugeside.
- 1 stk. 1/2" spyledyser.
- System for frostsikring spylepumpe.

Elektrisk:

- Radiostyring av kompressor, spylepumpe, spyleslange ut, inn, toppsug og sugetårn.
- 2 stk. arbeidslys.
- 4 stk. blitzere bak.

Annet:

- 2 stk. låsbart oppbevaringsskap i rustfritt stål, ett på hver side.
- Rustfrie skjermer og slangebrett begge sider.
- Inkludert kraftoverføringsaksling.
- Fysiske mål B=2,51 m; L=6,77 m; H=3,45 m

* - Oppgitt volum er brutto, nyttevolum vil avvike.

