

Tank og utstyr:

- Hele påbygget og alle tanker er i rustfritt stål.
- Volum råslam: 5m³
- Volum avvanna slam: 9m³
- Volum rejektivann: 3,2m³
- Volum polymerblanding: 2m³
- Volum polymerkonsentrat: 90 liter
- Volum kjølevann kompressor: 280 liter
- Volum håndvask: 35 liter
- Oppgitt volum er brutto, nyttevolum vil avvike*
- Manneluke i bakkant slamtank.
 - Stor manneluke (høyde +25 cm)
- Hydraulisk operert luke for tømning av avvannet slam.
- Utstyr og ventiler er fordelt på begge sider og i front av påbygget for å sikre god tilkomst for vedlikehold og utskiftning av komponenter.
- Luker i sider og front.
- Innfelt rustfri stige på begge sider for tilkomst til tak.
- Antisklibehandling på tak.
- 4 stk. inspeksjonsluker / manneluker på tak for avvanna slam.
 - 2 stk. store inspeksjonsluker / manneluker, med hurtig-låsing.
- Nivåglass i front for vann og polymer, med ventil for vask av nivåglass.
- Hydraulisk tipp.
- Håndvask med vann oppvarmet av vakuumpvann.
- Hydraulisk operert slangetrommel og utsving.
 - Manuell slangestyring.
- 30 kW vannvarmer til oppvarming av maskinrom og rejektivann.
- 7 kW blåser i klesskap.
- Røring i polymertank med luft fra vakuumpumpe.
- Bøyer rundt hele taket.
 - Rekkverk på tak, oppfellbart.

Vakuumanlegg:

- Vakuumpumpe: Samson Truckmaster 1700, hydraulisk drift 23.500 l/min v/60%. Max 85% vakuum. Montert i maskinrom
- Trykk- / vakuummeter.
- 67 m 3" sugeslange delt i 4 lengder.
- Slangekoblinger: TW-rustfri.
- Valgbar utblåsing av luft fra vakuumpumpe. Opp fra tak eller ned mot bakke venstre side.
- Oppsuging av polymerkonsentrat fra fat / kanne til polymerkonsentrattank.
- Automatisk tømning av utslagsvask til slamtank.
 - 4 veis ventil for trykksetting av slamtank.

Spyleanlegg:

- Spylepumpe Pratissoli KF36, hydraulisk drift. Kapasitet 135 l/min. Maks trykk 130 bar. Montert i maskinrom.
- Justerbar trykkregulator/overtrykksventil.
- Spyletrommel 60m 1/2" slange, hydraulisk drift.
- 1 stk. 1/2" spyledyser.

Avvanningsanlegg:

- Slampumpe: Vogelsang VX136-70 dreiestempelpumpe. Service-vennlig.
- Rejektivannpumpe: Pacer SE2BIL
- Polymerpumpe: Robbin-Myers RM500 T10 CDQ1

Hydraulisk anlegg:

- Hydraulikkpumpe: Sunfab variabelpumpe, direkte montert på girkasse kraftuttak.
- Hydraulikktank med sykron, 180 liter påmontert returfilter og pustefilter/påfyllingslokk.
- Trykkfilter.
- Oljekjøler.
- Hydraulikkventiler: Danfoss PVG.

Elektrisk anlegg:

- PLC-styring: Omron
- Kontrollamper og ende-brytere: Telemecanique.
- 6 stk. arbeidslys. Montert på framskjerm, på bakskjerm og på bakluke.
- 1 stk. rotell bak.
- Varme i alle utvendige bryterbokser.
 - Ryggekamera
 - Varsellys kasse på førerhus
 - Varsellys blitser
 - Arbeidslys i stigtrinn førerhus

Radiostyring:

- Hetronic
- 12 funksjoner
- Nødstop
- 2 batterier
- 24v lader
- Bæreseske
- Belte
 - Andre fabrikater

Øvrig utstyr:

- Manuelt uttrekkbart underkjøringshinder.
 - Hydraulisk uttrekkbart underkjøringshinder betjent fra førerhytte.
- Sidehinder i aluminiumsprofiler etter behov.
- Rustfrie skjermer over drivhjul/boggi.
- Oppbevaringsskap på høyre side.
- Oppheng for kjetting.

Overflatebehandling:

- Tank lakkert utvendig i 1 valgfri farge.
- Lakkert hjelperamme og utstyr i 1 valgfri farge.
 - Tillegg for klarlakk.
 - Tillegg for metallic lakk (inkl. klarlakk).
 - Tillegg for flere farger.

Tilhenger:

- Hengerkopling for slep eller kjerre.
- Luftoperert hengerkopling.
- Bryter for boggiløft henger.
- Hydraulikkopplegg for tipp henger.

Chassis spesifikke detaljer: Scania

- Akselavstand: sovehytte 4150 mm. daghytte 3950 mm. (ved eksos over tak +200mm).
- Kraftuttak: EG651P / EG653P

Chassis spesifikke detaljer: Volvo

- Akselavstand: sovehytte 4300 mm. daghytte 4100 mm. (ved eksos over tak +200mm).
- Kraftuttak: PTR-DH

Leverer også påbygget på andre chassis. Ta kontakt for mer informasjon.

• = Standard

◦ = Opsjon