

Mobil Avvanner

Tekniske data:

Påbygg:

- Prosessanlegg for mobil avvanning av slam
- Bygget for arktisk klima
- Bygget i rustfritt stål
- Hydraulisk tipp
- Maskinrom langsgående - begge sider
- Alle pumper og komponenter er lett tilgjengelig via luker i sidene
- Oppvarmet med 30 kW dieselvarmer med varmesløyfe
- Væsketett bakluke
- Tak med 5 stk. inspeksjonsluker
- Stige begge sider
- Sklisikring av tak
- Lakking i en valgfri RAL farge

Chassis:

- 3 akslet chassis
- Verktøyskap på chassis
- Kjettingskap på chassis

Tankvolum:

- Volum slamtank 5m³
- Volum avvannet Slam 9m³
- Volum rejektivann 3,2m³
- Volum polymertank 1,5m³
- Volum polymerkonsentrat 90 liter
- Volum håndvask vann 30 liter



Vakuumanlegg:

- Samson Truckmaster 4 væskeringspumpe
- 23.000 l/min
- 85 % vakuum
- Vakuummeter
- 67 m 3" sugeslange delt i 4 lengder
- Slangekoblinger: TW-rustfri
- Utblåsing vakuumpumpe nede eller over tak

Spyleanlegg:

- Pratissoli KF36 stempelpumpe
- 120 l/min.
- 120 bar
- Trykkregulator / overtrykksventil
- 60m ½" kanalspyleslange i gummi
- 1 stk. ½" spyledyse



Nomek AS

Grandevegen 13, 6783 Stryn

Telefon: 57 87 07 70 e-post: post@nomek.as

www.nomek.as



Avvanningsanlegg:

- Vogelsang VX136-70 lobe slampumpe
- Pacer SE2BIL rejektivannspumpe
- Robbin-Myers RM500 T10 polymerpumpe
- Avvanningsfilter i sider og midten
- Tømming via tipping
- Tømming via lukket overpumping til henger eller kontainer

Hydraulikkanlegg:

- Variable hydraulikpumpe direkte montert på girkasse kraftuttak
- Danfoss hydraulikksentraler
- 180 liter hydraulikktank
- Trykk- og returfilter
- Oljekjoler

Opsjoner:

- Elektrisk 230 V EL kolbe i dieselvarmer
- Spylebom foran i slamtank
- Kamera for overvåking av avvanningskammer
- 360 kamera
- Hydraulisk rekkverk på tak
- Henger kopling med tipputtak
- 4-veis ventil for trykk i slamtank
- Hurtiglås inspeksjonsluker tak
- Store inspeksjonsluker tak
- Stor luke slamtank
- Lakking med klarlakk/metallic og flere farger
- Rustfrie skjermer
- 4 akslet chassis

